



# SILICONEN VERWIJDERAAR



## BESCHRIJVING

Vloeibare oplossing die verhard en niet-verhard dichtingproduct veilig en doeltreffend verwijdert en een ruim aantal oppervlakten siliconenvrij maakt. Verwijdert eveneens waterbestendigmakende siliconencomponenten (penetranten) en butyl dichtingproducten. Avis Siliconen Verwijderaar verwijdert binnen één minuut de kitbesmetting. Voor gebruik op glas en diens kaderwerk, u-pvc, metalen en hout. Eveneens uiterst geschikt voor het schoonmaken van industriële-werkoppervlakten en gereedschappen.

## TOEPASSING

Voor gebruik op glas en diens kaderwerk, u-pvc, metalen en hout. Eveneens uiterst geschikt voor het schoonmaken van industriële werkoppervlakten en gereedschappen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak oppervlak met te verwijderen siliconen grondig schoon. Contact met water bij het aanbrengen neutraliseert Siliconen Verwijderaar.
- Verwijder opgehoopte siliconenaanslag met behulp van een schraper. Breng aan op droog oppervlak en wrijf met lapjes.
- Laat gedurende 1 tot 2 minuten inwerken. De verwijderings-snelheid zal voornamelijk afhangen van de dikte van de siliconen- of butyllaag op het oppervlak.
- Spoel het oppervlak grondig met zuiver water ten einde resterende aanslag te verwijderen en het oppervlak te neutraliseren.
- Herhaal de procedure voor zwaardere en meer hardnekkige vormen van aanslag.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML
Kleur:	N.V.T
Glansgraad:	N.V.T.