

Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar

Producttypering

Waterverdunbare, matte en extra goed reinigbare, gladde muurverf op basis van Acrylaatdispersie.

- Uitstekend reinigbaar zonder cleaner
- Perfect dekkend
- Soepele verwerking
- Schrobvastheid klasse 1
- Waterdampdoorlatend
- Mat

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal en op goed hechtend behang binnen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaat-copolymeer
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,30 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 125 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 40 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 6 uur
Glansgraad	Mat

N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Water
Theoretisch rendement	7 – 9 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen
Ondergrondconditie	De ondergrond moet voor behandeling winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementsluitvrij zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventuele aanwezige cementsluit van beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergronden voorstrijken met Wijzonol Muurvoorstrijk; tweemaal dekkend behandelen met Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar. Licht zuigende ondergronden kunnen ook voorgestreekt worden met Wijzonol Muurvoorstrijk Aankleurbaar en daarna dekkend behandeld worden met 1 laag Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; één- of tweemaal dekkend behandelen met Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar.

Reinigingsinstructie	<p>Met Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar behandelde oppervlakken zijn optimaal reinigbaar na ca. 1 maand doordroging van de verflaag.</p> <p>Verwijder de vlek zo snel als mogelijk na het ontstaan ervan. Hoe korter de vlek op de muur/plafond zit, hoe eenvoudiger de vlek te verwijderen is.</p> <p>Verwijder de vlek met behulp van een zachte doek en lauw warmwater, eventueel met toevoeging van een neutraal reinigingsmiddel. Er is geen speciale cleaner nodig!</p> <p>Bij vette vlekken, zoals met wasco (vetkrijt), de vlek voorzichtig verdunnen met een plantaardige olie, bijvoorbeeld olijfolie of zonnebloemolie. De vervuiling is daarna met lauw warmwater en een neutraal reinigingsmiddel te verwijderen.</p> <p>Inktvlekken van (merk)stiften en ballpoints zijn niet te verwijderen, daarnaast laat een ballpoint mechanische beschadigingen achter in de muurverflaag.</p> <p>Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar is vele malen beter te reinigen dan andere binnenmuurverven. Ondanks het toepassen van deze muurverf en de gevolgde reinigingsstappen kan een vlek licht zichtbaar blijven. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de vlek en van de duur dat de vlek op de muur/plafond heeft gezeten.</p>
----------------------	---

Wijzonol Muurverf Extra Reinigbaar (vervolg)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	2,5 en 5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden