



## TEMPERZON

Speciale zonwerende verf voor glas en kunststof.

**Toepassing:** Zonwerende verf, wordt transparant bij regen. Temperzon is geschikt voor hobby en professioneel gebruik. Wordt toegepast bij kassen, serres, lichtkoepels en dergelijke en kan veilig worden aangebracht op glas en kunststof. Temperzon tast ondergronden niet aan. Dit product zorgt voor een wit, regenvast zonnefilter, dat het teveel aan warmte buiten houdt en het licht enigszins tempert. Door het fijne pigment wordt bij een dunne egale laag een perfecte scherming verkregen. Zodra het regent, wordt het middel transparant en wordt het beschikbare licht vrijwel volledig doorgelaten; daarna droogt het weer wit op. In het najaar kan de scherm laag eenvoudig worden verwijderd door droog afborstelen.

**Verwerking:** Meng 1 deel Temperzon op 1½ deel water. Rustig doorroeren en aanbrengen op een droge en schone ondergrond met kwast, rol of d.m.v. spuiten. Aanbrengen tijdens drogend weer. Verbruik: 750 ml voor 20-30 m<sup>2</sup> (bij één laag). Verpakking goed gesloten houden en buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij opslaan. Contact met de ogen en de huid vermijden.

**Reiniging gereedschap:** Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

### Eigenschappen

**Droogtijd:** Afhankelijk van temperatuur, circa 2 á 4 uur.  
**Levensduur:** 6-7 maanden, afhankelijk van de hoeveelheid regen.  
**Verbruik:** Per liter circa 25-40m<sup>2</sup>.  
**Kleur:** Wit  
**Finish:** Mat.  
**Verpakking:** 750ml.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)