

Alles VULLER

- ▶ Vult gaten en scheuren in o.a. Steen, beton, gasbeton, pleister- en stuckwerk.
- ▶ Schroef- en spijkervast.

TOEPASSINGEN

• Voor het vullen en repareren van gaten en scheuren tot 1 cm diep in één keer.
• Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden zoals pleister, baksteen, steen en beton.
• Niet toepassen op vochtige ondergronden, plastic en metaal.
• Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• Gebruiksklaar.
• Krimpt niet.
• Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.
• Overschilderbaar na ca. 24 uur (20 °C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
• Bij gebruik buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen.
• Kleur: grijs en wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

• Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
• Loszittende delen verwijderen.
• Voor gebruik tube goed kneden.
• Product kan direct uit de tube worden verwerkt.
• Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- ÿ Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.
- ÿ Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met vol doende droogtijd tussen de lagen.
- ÿ Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuur mes.
- ÿ Na droging eventueel schuren.
- ÿ Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm wat er.
- ÿ Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

ÿ330 gr