



PAINTING THE PAST

Sealer

Omschrijving:

Painting the Past Sealer is een hoogwaardige kleurloze, transparante matte vernis. Painting the Past Sealer is speciaal ontwikkeld voor gebruik op wanden en plafonds.

Toepassing:

Painting the Past Sealer is geschikt als afwerkingslaag en extra bescherming van Painting the Past Matt Emulsion op o.a. sierpleister, behang, muurverf, glasvliesbehang en beschermt decoratieve effecten, sjablonen en wandschilderingen.

Belangrijkste kenmerken:

- * Schrobvast
- * Droogt snel
- * Beschermt tegen vlekken
- * Ideaal voor in de keuken boven het aanrecht.
- * Water- en hitte bestendig
- * Reukarm
- * Beschermt tegen vocht
- * Dampdoorlaatbaar
- * Gemakkelijk te verwerken
- * Beschermt tegen verkleuring

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Sealer is verkrijgbaar in 1 liter verpakking.

Droogtijden en verbruik:

Droogtijden:

Stofdroog na ca. 1 uur Overschilderbaar na ca. 2-4 uur. Volledig uitgehard na ca. 7 dgn.

Verbruik:

15-20 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Aanbrengen:

Painting the Past Sealer kan met een platte kwast, (vernis) roller of verfspuit aangebracht worden. We adviseren om voor een mooi, egaal, dekkend, resultaat de Painting the Past Sealer aan te brengen in min. 2-3 lagen.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Sealer bij temperaturen tussen 10°C en 25°C.

Vorbereiding:

Zorg dat alle oppervlakten in goede staat, schoon, droog en vrij van ander vuil zijn (stof, vet, olie, wax, of losse verflagen). Nieuw stucwerk en cement dienen droog te zijn.

Bij onbehandelde poreuze ondergronden de 1^e laag Painting the Past Sealer verdunnen met 10 % schoon water. Na droging een 2^e en 3^e laag Painting the Past Sealer onverdund aanbrengen.

Ondergronden:

Sierpleister/Gips: Door de 1^e laag te verdunnen met 10% schoon water wordt de pleister verzegeld.

Behangpapier: Beschermt tegen vocht, verkleuring en verwerking. Controleer vooraf eerst of het behangpapier kleurvast is en goed vastzit aan de ondergrond.

Decoratieve effecten: Beschermt effectverven, sjablonen en muurschilderingen tegen water en verwerking.

Muurverf: Beschermt wanden die met krijtverf geschilderd zijn en licht onderhevig aan vocht of slijtage zoals wanden in keukens en badkamers.

Glasvliesbehang: Goede hechting op glasvlies en geeft zo een extra bescherming aan de krijtverf die hierop aangebracht is.

Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting The Past (info@paintingthepast.nl of 0475-335632) bij ondergronden die niet meer in goede staat zijn.

Let op:

Bij het gebruik van Painting the Past Sealer op een donkere kleur kan er een melk-achtige blauwe gloed over de ondergrond verschijnen. Deze gloed is na ca. 15 minuten niet meer zichtbaar.

Doordat de Painting the Past Sealer een iets hogere glansgraad heeft als de Painting the Past krijtverven kan er op, de vooral donkere, kleuren een lichte glansgraad zichtbaar worden.

Painting the Past Sealer is niet geschikt om over verf op olie of terpentijn-basis te schilderen.

Painting the Past Sealer niet gebruiken op trapleuningen. Gebruik hiervoor de Painting the Past Topcoat.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C 2-3 jaar.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Sealer binnen 6 maanden na aankoop gebruiken.

Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

Painting The Past producten zijn gebaseerd op water: toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de milieubeschermt wet van 1990 en de daartoe behorende voorschriften.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle Painting the Past producten voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige stoffen (VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco-vriendelijk.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van contact met ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met stromend schoon water en medische hulp inroepen.

In het geval van contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Sealer en de productveiligheid zijn te verkrijgen, via het veiligheid informatieblad op www.paintingthepast.nl of tel 0031(0)475 335 632.

Fysische & Chemische eigenschappen:

Fysische toestand/vorm:	Vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Geur:	Geen
PH:	8,0 (ISO 1148)
Kookpunt:	± 100 graden Celsius
Vlampunt:	Geen
Explosiegrenzen:	Geen
Relatieve dichtheid	Water =1)=+/-1,01 bij 20 graden Celsius (ISO 8962)
Water oplosbaar:	Volledig oplosbaar
Vetoplosbaarheid:	Geen
Solventoplosbaarheid:	Niet van toepassing.

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com.

De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid, de kleur vooraf te controleren, eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in.

Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen.

Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.