

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HARDHOUTOLIE Royal Teak	
OMSCHRIJVING	Tenco Hardhoutolie Royal Teak is speciaal bestemd voor hardhouten tuinmeubelen en samengesteld uit hoogwaardige oliën, welke vergrijzing van het hout voorkomt en voorziet het hardhout weer van een natuurlijke teak-achtige kleur. Biedt een uitstekende bescherming, is waterafstotend en dringt diep door in het hout. Geeft geen filmvormende laag, waardoor het niet kan bladderen of barsten.
TOEPASSING	Tenco Hardhoutolie Royal Teak is een onderhoudsmiddel voor hardhouten tuinmeubelen te voorkoming van vergrijzing en accentueert de houstructuur. De kleur Royal Teak geeft het hardhout een warme teakachtige kleur waardoor het vergrijzde hout weer tot leven komt.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Snelle droging - Niet vergelend - Eenvoudige verwerking - Minder belastend voor het milieu - Geur arm - Voorkomt vergrijzing - Accentueert de houtstructuur
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Zwak, karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C.	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	Ca. 12 - 14 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 1 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 30%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Het hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Hardhoutolie met een langharige kwast in een dunnen gelijkmatige laag opbrengen. 1 maal behandelen is voldoende. Advies: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijst hardhout behandelen met Tenco Hardhout Ontgrijzer zodat de oorspronkelijke houtkleur weer verschijnt. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Hardhoutolie. Onderhoud: De behandeling, met name de liggende delen, enkele malen per jaar herhalen. Tenco Hardhoutolie biedt op deze wijze een zeer gemakkelijk onderhoud systeem.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	8 °C bij 80 RV
VERDUNNING	Tenco Hardhoutolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml