

Buitenvoeg REPARATIE

- ▶ Repareert beschadigde buitenvoegen.
- ▶ Weerbestendig en slijtvast.

TOEPASSINGEN

- Repareert beschadigde buitenvoegen.
- Beschadigde voegen en scheuren zijn snel en blijvend gerepareerd.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op steen, beton en cement.
- Na droging, weer- en regenbestendig.
- Snel en makkelijk vanuit de koker aan te brengen.
- Met een kitpistool aanbrengen.
- Volledig droog na 24-48 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Maximale diepte: 1 cm.
- Overschilderbaar na 8 uur.
- Kleur: Grijs, Zilvergrijs en Donkergrijs.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan.
- Het product direct in de voeg aanbrengen, met behulp van het kitpistool. Probeer de voeg zo volledig mogelijk te vullen.
- Let op! De schuine opening in de spuitmond moet naar de groef gericht zijn.
- Tip: maak de kopse kant (zichtkant) van de te voegen bakstenen vooraf nat met een spons. Na aanbrengen van de voeg het overtollige materiaal meteen verwijderen met een natte spons.
- Voor een glad resultaat de voeg afstrijken met een voegspijker, smal plamuurmes of een vochtige kwast.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 310 ml

