

# VOORSTRIJK Sneldrogend

- ▶ Heft zuigende werking op, verbeterd hechting.
- ▶ Al na drie uur overschilderbaar.

### TOEPASSINGEN

- Voorbehandeling voor latex, sierpleister, muur- en structuurverf.
- Te gebruiken op o.a. pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack), gipsplaten, steen, beton en nieuwbouwmuren, maar ook als voorbereiding voor behangen.
- Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voorkomt aanzetten en kleurverschillen.
- Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.
- Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
- Biedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
- Dringt diep in de ondergrond.
- Stofdroog na ca. 30 minuten.
- Overschilderbaar na 3 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- 10 L is voldoende voor ca. 100 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: droogt transparant op.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen met een stevige kwast of blokwitter.
- Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer behandelen. Een volgende laag aanbrengen voordat de vorige laag droog is.
- Voorkom druipters, deze blijven zichtbaar na het aanbrengen van muurverf.
- Gereedschap schoonmaken met warmwater.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

1ltr, 2,5ltr, 5ltr en 10ltr

