

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TUINDECOR DEKKEND	
OMSCHRIJVING	Tuindecor is een dekkende duurzame tuinbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco tuindecor accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden, is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Tenco Tuindecor is reukarm en minder belastend voor het milieu. Tenco Tuindecor biedt een prima bescherming en verfraaiing aan tuinhout in en om de tuin zoals: hekken, schuttingen, pergola's, palissades, zandbakken en klimrekken.
TOEPASSING	Tenco Tuindecor Dekkend voor het beschermen van al het hout in en rond om de tuin.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Minder belastend voor het milieu - UV-bestendig - Waterafstotend - Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - Gemakkelijk verwerkbaar - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/m ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	12-14 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur 18 °C, .
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog,

	<p>schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuindecor met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. 1 á 2 maal behandelen is voldoende. Ook adviseren wij om het hout enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoud stoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Bij onderhoud: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hout licht schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen met Tenco Tuindecor Dekkend.</p>
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 10 °C bij max 80% RV
VERDUNNING	Tenco Tuindecor is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml