



## CetaBever Tuinmeubelolie



Een blanke, terpentineverdunbare, zijdematte tuinmeubelolie voor buiten.

### Toepassing:

Buiten, als blanke olie op zowel onbehandeld als reeds met olie behandeld hout. De CetaBever Tuinmeubelolie is verkrijgbaar in blik en spuitbus.

### Producteigenschappen:

- Waterafstotend
- Bescherm 2x langer dan normale olie
- Verrijkt de natuurlijke houtkleur
- Vocht- en weersbestendig

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar

Let op, om risico van zelfontbranding door broei te voorkomen, de gebruikte doeken uitgevouwen laten drogen en pas daarna afvoeren.

Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	12 uur	6 uur
Doorgedroogd:	6 dagen	3 dagen

Glansgraad: Zijdemat

Rendement: Ca. 18 m<sup>2</sup>/l.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



### Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Doek
Gereedschap:	Alkydkwast	Niet pluizende doek
Reinigen gereedschap / verduunning:	Terpentine	

### Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
  2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
  3. De CetaBever Tuinmeubelolie in 2 lagen dun en gelijkmatig aanbrengen.
  4. Laat de CetaBever Tuinmeubelolie na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen.
  5. Voor de beste bescherming van liggende delen de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.
- Geoliede ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
  2. Alle verf- en beitslagen verwijderen.
  3. Het kale hout in de richting van de houtnerf schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
  4. De CetaBever Tuinmeubelolie in 2 lagen dun en gelijkmatig aanbrengen .
  5. Laat de CetaBever Tuinmeubelolie na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen.
  6. Voor de beste bescherming van liggende delen de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.



### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Blank

Verpakking: Blik: 500 ml en 1 l.  
Spuutbus: 400 ml

Informatie: Bezoek: [www.cetabever.nl](http://www.cetabever.nl)  
Mail uw vraag naar: [info@cetabever.nl](mailto:info@cetabever.nl)  
Bel Technical Support: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.