

Verfwinkel.nl Binnenlak

Hoogglans/Zijdeglans/Matt

Productomschrijving

Waterverdunbare, krasvaste aflak voor binnen en buiten met vochtregulerende eigenschappen

Kenmerken

Vochtregulerend
Huidvet resistent
Makkelijk verwerkbaar
Zeer goede vloei
Weersbestendig
Niet vergelend

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies etc.

Basisgegevens

Rendement: 10-12 m²
Bindmiddel: polyurethaan/alkyd emulsie
Dichtheid: 1,25 kg per ltr
Houdbaarheid: ca. 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 0,75 ltr
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast of roller
Droogtijd bij 20°C: na 1 uur stofdroog, na 24 overschilderbaar
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: het product is gebruiksklaar indien nodig verdunnen met water
Reiniging: water

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen