

ALGEMEEN

Omschrijving	Histor Monodek Exterior is een muurverf waarmee je je buitenmuren weer een verzorgde uitstraling geeft. Het is vuilafstotend en beschermt je huis jarenlang tegen weersinvloeden.
Gebruiksdoel	Histor Monodek Exterior geeft een fris en mooi resultaat op metselwerk, pleisterwerk en beton.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Langdurig weerbestendig• Mat• Vuilafstotend• Optimale dekking• Geurarm• Oplosmiddelvrij
Kleur	Wit, Zwart en in vrijwel alle kleuren te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans	Mat
Samenstelling	Kunstharsdispersie

WERKWIJZE

Stap 1 Voorbereiding	<p>Voordat je gaat schilderen moet de ondergrond droog zijn. Reinig de ondergrond met Histor Ontvetter voor een goede hechting. Alg en mos verwijderen met een geschikt reinigingsmiddel. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel. Naden kun je het beste afdichten met een overschilderbare kit (bijvoorbeeld acrylaatkit).</p> <p>Heb je een nieuwe en/of zuigende ondergrond? Gebruik dan altijd eerst Histor Voorstrijk.</p>
Stap 2 Het aanbrengen	<p>Vooraf de verf goed roeren.</p> <p>Plak alles wat je niet wilt schilderen af en zorg dat je de ondergrond goed afdekt. Breng de Histor Monodek Exterior vervolgens gelijkmatig aan met een roller/kwast(borstel) op de droge ondergrond. Werk in vakken van boven naar beneden en nat in nat. Het mooiste resultaat behaal je met lange bewegingen in één richting.</p>
Stap 3 Klaar met schilderen	<p>Sluit de emmer goed af en bewaar hem op een vorstvrije plek.</p> <p>Heb je de roller/kwast (borstel) weer snel nodig? Wikkel deze dan in folie op plastic (luchtdicht). Klaar met de klus? Laat de roller/kwast (borstel) indrogen en doe hem bij het restafval.</p>
Tips en Tricks	<p>Zuigende ondergrond</p> <p>Bij bestaande (en ook geschilderde) ondergronden kun je dit controleren door er een natte spons tegenaan te houden. Trekt het water in de muur (vaak donkerverkleuring), dan heb je een zuigende ondergrond. Gebruik dan altijd eerst een voorstrijk.</p> <p>Type voorstrijk</p> <p>Voor nieuwe ondergronden gebruik je de Histor Muur Voorstrijk.</p> <p>Rolstok</p> <p>Gebruik voor het schilderen van grote muren/gevels een verfroller op een rolstok. Zo kun je gemakkelijker en sneller grote oppervlaktes schilderen.</p>

WERKWIJZE

Tips en Tricks

Emmer of verfbak

Schilder vanuit de emmer, of een grote verfbak, zodat je gemakkelijker genoeg verf aan kan brengen op de ondergrond.

Tape

Verwijder de tape als de verf nog nat is. Als je de tape een langere tijd laat zitten, is de kans groot dat bij het verwijderen van de tape de verflaag beschadigt. De tape scheurt en er kunnen lijmresten achterblijven door indroging.

VERWERKING

Gereedschap

Roller/Kwast (Borstel)

Temperatuur

Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

Rendement

Praktisch Rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

Theoretisch rendement

Ca. 10 m²/l op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 maand bij ca. 20°C.

Droogtijden

Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

Droge verflaag

De verflaag is na ca. 1 maand drogen afwasbaar met een vochtige doek.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities

Na gebruik de emmer luchtdicht afsluiten.
Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur van 5°C tot 30°C, ten minste 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Verpakking

1, 2.5, 5 Liter

Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op het aanbrengen van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.