



PRODUCTINFORMATIE

Perfax Voorstrijk Primer

- **Vorbereiding voor behang**
- **Droogt transparant op**
- **Bevordert optimale hechting behanglijm**

TOEPASSINGEN

- Bindt resterende stof en versterkt het oppervlak
- Vereffent het absorptievermogen op hoge absorberende ondergronden
- Is geoptimaliseerd om op de muur aan te brengen
- Dicht het oppervlak niet af
- Hoge vochtweerstand
- Makkelijk om aan te brengen
- Droogt snel op
- Klaar voor gebruik
- Watergebaseerd



PRODUCT

Productnaam: Perfax Voorstrijk Primer

Soort product: Behangprimer

Verpakkingen: Dozen van 8 flessen van 1000ml

EIGENSCHAPPEN

Dichtheid:	1,00g / cm ³
Verwerkingstemp.:	niet verwerken bij een temp. onder +10°C
Kleur:	lichtgeel, droogt transparant op
Menging:	klaar voor gebruik
Consistentie:	vloeistof
pH-waarde:	ong. 7.5 – 8.5
Verbruik:	ong. 60 – 150 ml / m ²
Dekking:	ong. 7 – 17 m ² / L
Aanbrenging:	Borstel, spuitbus
Houdbaarheid:	12 maanden
Droogtijd:	2 tot 3 uur, afhankelijk van atmosferische omstandigheden
Bewaring en transport:	goed afgesloten en koel bewaren, beschermen tegen vorst

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding van de ondergrond

Alvorens een primer op eender welke oppervlakte aan te brengen moet worden verzekerd dat het aan de standaardvereisten voldoet.

Ondergronden moeten droog, schoon (vrij van stof, vuil, vet, was, enz.), duurzaam en absorberend zijn. Oude wandbekleding en lijm moeten eerst worden verwijderd met een behangverwijderaar.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!