



avis
PROFESSIONAL

INTERIEURLAK PU AQUA



BESCHRIJVING

Glasharde, reukloze en sneldrogende blanke lak op basis van een PU-acrylaat. Makkelijk te verwerken, is bestand tegen vocht en huidvet, huishoudreinigingsmiddelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Niet bestand tegen lange waterbelasting op horizontale vlakken.

TOEPASSING

Voor al het houtwerk binnenshuis, zoals meubels, vensters, deuren, etc. Geschikt voor de afwerking van wanden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude laklagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen.
- Roer de Interieurlak PU Aqua voor gebruik goed door.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML – 1L – 2,5L
Kleur:	bleekwit (kleurloos na droging)
Glansgraad:	hoogglans, zijdeglans, mat en ultramat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12 m ² /ltr per laag (afh. van houtsoort)
Laagdikte:	100 µm
Stofdroog:	na ca. 30 min
Overschilderbaar:	na ca. 3 uur
Dichtheid:	ca. 1.032 - 1.035 kg/ltr
Vaste stofgehalte	ca. 32 gew.% ca. 30 vol%
Verdunning:	water
Reiniging gereedschap:	met warm water
Houdbaarheid:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.
Bijzonderheden:	niet geschikt op zuurhardende lakken of aflakken met een hoog gehalte aan polyethyleenwas e.d. Het vochtgehalte van het te behandelen hout mag niet hoger zijn dan 18%.
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans, mat en ultramat
Kleur:	Bleekwit (transparant na droging)

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN