



LIJNMARKERING SPRAY



BESCHRIJVING

Geeft scherpe en zichtbare lijnen door de hoge dekkraft en snelle droging. De spray is lood en xyleen vrij en bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen. Voor het beste resultaat de Lijnmarkering Spray gebruiken in combinatie met de Avis Line Master dubbel Force of een handpistool.

TOEPASSING

speciaal ontwikkeld voor het trekken van duurzame lijnen binnen en buiten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- zorg voor een schone, stof- en vetvrije ondergrond.
- Schud de spuitbus ca 2 minuten stevig voor gebruik.
- Zet de spuitbus rechtop en breng het mondstuk aan.
- Plaats de spuitbus ondersteboven in de houder van de markering machine en breng het mondstuk in lijn van de trekker.
- Breng de spray in één volle laag aan. Op zeer ruwe, zuigende ondergronden kan een tweede laag noodzakelijk zijn.
- Verwerkingstemperatuur: 15°C – 20°C Ondergrond min. 10°C.
- Bewaar de spuitbus horizontaal in een koele ruimte.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	750 ML
Kleur:	wit, geel, blauw, rood en groen
Glansgraad:	N.V.T.





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	ca. 50 m bij 5 cm breedte
Stofdroog:	voelbaar droog na 10 minuten
Overschilderbaar:	16 uur, belastbaar na enkele dagen
Dichtheid:	1,22 kg/ltr
Reiniging gereedschap:	Spuitbus na gebruik uit de markeringsmachine halen, overeind zetten en (van het gezicht af) 3-5 seconden spuiten om het mondstuk schoon te maken. Verwijder daarna het mondstuk en sluit de bus af.
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Inhoud verpakking:	750 ml
Kleur:	wit, geel, blauw, rood en groen

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN