

MUURVERF RIJKS TESTER

Een matte, vochtregulerende, goed dekkende, waterverdunbare muurverf te gebruiken als kleurtester.



Een matte, vochtregulerende, goed dekkende, waterverdunbare muurverf te gebruiken als kleurtester. De kleurtester is het perfecte hulpmiddel voor consumenten om een kleur thuis uit te testen met de juiste lichtinval.

Belangrijkste eigenschappen	Goed dekkend Exacte kleur weergave Vochtregulerende muurverf Verf en roller in één
-----------------------------	---

TOEPASSING

Toepassing	Als kleurtester voor muren en plafonds binnenshuis.
------------	---

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Mat
Structuur	Glad

VERWERKINGSGEGEVENS

Rendement	Ca. 0,3 m ² / 30 ml
Gereedschap	Kleurtester (lamsvacht)
Verdunning/Reiniging	Warm water
Verdunning %	Gebruiksklaar
Droging bij 20°C en 65% RV	Stofdroog: na ca 2 uur Overschilderbaar: na 4 uur
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met dispersie muurverven

SYSTEEMINFORMATIE

Verwerking	De kleur is na 4 uur drogen optimaal te beoordelen. Bij grote kleurovergangen is het wenselijk om een tweede laag aan te brengen. Beneden de 10°C dit product niet verwerken.
Opmerkingen	De kleurtester is alleen bedoeld voor kleurtesten (niet voor het testen van de schrobbaarheid of om bestaande lagen bij te werken e.d.). Om het risico van "aftekenen" te voorkomen het kleurvlak bij voorkeur op een onopvallende plek aanbrengen

MILIEU EN GEZONDHEID

Lege emballage	Gooi de tester niet weg, maar breng deze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
----------------	---

VEILIGHEID EN WETGEVING

Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Veiligheid	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad op www.sikkens.nl .

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking
Verpakkingen	30ml
Leverbaar in de kleuren	Sikkens Rijks kleuren

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Fax: 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.