



# MONTAGEKIT TRANSPARANT

TRANSPARANTE, STERKE, OPLOSMIDDELVRIJE MONTAGELIJM.



- Oplosmiddelvrij
- Blijvend elastisch
- Universeel toepasbaar
- Geschikt voor oneffen oppervlakken
- Corrigeerbaar
- Vochtbestendig
- Temperatuurbestendig
- Met afsluitbare tuit

## VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen boven +5°C.

**Eisen oppervlakken:** Beide delen moeten stevig, droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. Eén van beide delen moet poreus (zuigend) zijn.

**Gereedschap:** Met plamuurmes of spatel verwerken. Gebruik eventueel een rubberen hamer om aan te kloppen. Voor vlakverlijming een lijmkam (2 mm) gebruiken.

## VERWERKING

**Verbruik:** Wandbekledingsplaten en panelen: ca. 5 - 8 m<sup>2</sup>/kg afhankelijk van de zwaarte van het materiaal. Schroten, plinten en regelwerk: ca. 4 - 6 m<sup>2</sup>/kg verlijmd oppervlak.

### Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik de koker aan de bovenzijde openen door de plastic nippel boven de schroefdraad, met een scherp mes, af te snijden. Hierna de spuitmond bevestigen en deze schuin afsnijden op de gewenste diameter.

Schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en afsnijden op een diameter van min. 0,5 cm.

Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, om de 20 tot 30 cm in doten of strepen aanbrengen. Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materialen direct met een schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is nog mogelijk. Bij zware materialen zodanig fixeren of ondersteunen.

**Vlekken/resten:** Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

**Aandachtspunten:** De kit is wit wanneer deze uit de verpakking komt! De kit droogt transparant op. Afhankelijk van de materialen en omgevingsomstandigheden (bijv. temperatuur) kan dit enige tijd duren.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante, sterke, oplosmiddelvrije montagelijm op basis van acrylaatdispersie. Voor het onzichtbaar en muurvast bevestigen van o.a. hout, kunststof, metaal, steen, gips, tegels en piepschuim op poreuze ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk, hout en spaanplaat. Blijvend elastisch en vullend. Spijkers en schroeven overbodig.

## TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor het monteren van allerlei (bouw)materialen zoals hout, steen, beton, metaal, vele kunststoffen, gips en piepschuim op poreuze (zuigende) ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk, hout en spaanplaat. Zeer geschikt voor het bevestigen van o.a. regelwerk, plinten, drempels, vensterbanken, plaatmateriaal, lambrisering, schroten, afwerkplaten, kabelgoten, naamplaten, huisnummers, wandbekledingsplaten, panelen, dorpels, keramische tegels, stopcontacten en elektriciteitsdozen. Ook zeer geschikt voor decoratiematerialen, zoals ornamenten en sierlijsten van gips/polystyreen/polyurethaan, naamplaatjes, ophanghaakjes.

Tevens uitermate geschikt voor vlakverlijming.

Niet geschikt voor het bevestigen van een niet-poreus materiaal op een niet-poreuze ondergrond. Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE, bitumen, spiegels, natuursteen en op permanent vochtige plaatsen.

## EIGENSCHAPPEN

- 100% transparant (na uitharding)
- Hoge eindsterkte
- Makkelijk verwerkbaar
- Vullend
- Met name voor interieurs

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



# MONTAGEKIT TRANSPARANT

TRANSPARANTE, STERKE, OPLOSMIDDELVRIJE MONTAGELIJM.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acryldispersie
Chemicaliën- bestendigheid:	Goed
Kleur:	Wit (Transparant na droging)
Dichtheid ca.:	1.06 g/cm <sup>3</sup>
Elasticiteit:	Zeer goed
Vullend vermogen:	Goed
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	80 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Overschilderbaarheid:	Zeer goed
Vastestofgehalte ca.:	60 %
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Viscositeit:	Pasteus
Waterbestendigheid:	Beperkt

## OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Aangebroke n verpakking beperkt houdbaar.

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.