



avis
PROFESSIONAL



RANDSEALER AQUA

BESCHRIJVING

Snel drogende, goed vullende en elastische randsealer op waterbasis. Uitstekend schuurbaar en waterafdichtend.

TOEPASSING

Voorbehandeling en randcoating voor diverse hout- en plaatmaterialen, zoals de kopse kanten van een kozijn.

GEbruIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Eventueel licht opschuren.
- Roer de Randsealer Aqua voor gebruik goed door.
- Verwerkings-temperatuur: minimaal 10°C.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML
Kleur:	wit en transparant
Glansgraad:	mat





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement: bij 25 micrometer, droge laagdikte: 17,2 m²/l

Praktisch rendement: bij 35 micrometer, droge laagdikte: 12,3 m²/l
 Strijken/rollen: Kwast, roller of spuiten

Spuiten:

	<i>Airless</i>	<i>Luchtspuit</i>
<i>Spuitdruk</i>	100 bar	Min. 3 bar
<i>Spuitopening</i>	Min. 0,013 inch	Min. 1,8-2,0 mm

Laagdikte: 25-35 micrometer
 Droging: Geforceerd 30 seconden op 60°C
 Stofdroog: 15 minuten
 Kleefvrij: 15 minuten
 Overschilderbaar: 1 uur, volledige belasting na 24 uur
 Dichtheid: ca. 1, kg/l
 Vaste stofgehalte: ca. 43 %
 Vloeijing: goed
 Weervastheid: waterafdichtend
 Elasticiteit: Duurzaam elastisch
 Verdunning: water
 Reiniging gereedschap: Water en zeep
 Houdbaarheid: 24 maanden, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

Inhoud verpakking: 250 ml en 500 ml
 Glansgraad: mat
 Kleur: wit en transparant

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN